



Вместе мы становимся лучше

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

РУ-3000



МТТ-4У



РУ-7000-1



РУ-8



МШХ-9



Тип машины	полуприцепная
Вместимость кузова, м3	2,47
Грузоподъемность, кг, не более	3000
Размер колеи, мм	1800/2100
Дорожный просвет, мм, не менее	300
Шины	13,0/75-16
Количество рассеивающих дисков	2
Количество лопастей рассеивающих диска	4
Диаметр диска	430
Рабочая ширина захвата при внесении гранулированных удобрений, м	20-28
Рабочая ширина захвата при внесении кристаллических удобрений, м	10-14
Рабочая ширина захвата при внесении известковых химмелиорантов, м	-
Шарнирно-телескопический вал	+
Защитная дуга рабочих органов	+
Защитный тент	+
Решетка от посторонних предметов	+
Механизм распределения из нержавеющей стали	+
Опора дышла механическая	+
Ручной стояночный тормоз	+
Привод дисков механический	+
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП), КГ.:	1250
Тяговый класс рактора	1,4 55-75 л.с.



РУ-3000

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ МТТ-4У

Тип машины	полуприцепная
Вместимость кузова, м ³	3,8
Грузоподъемность, кг, не более	4000
Размер колеи, мм	1800
Дорожный просвет, мм, не менее	300
Шины	16,5/70-18НС-10
Количество рассеивающих дисков	2
Количество лопастей рассеивающих диска	4
Диаметр диска	650
Рабочая ширина захвата при внесении гранулированных удобрений, м	15-22
Рабочая ширина захвата при внесении кристаллических удобрений, м	8-10
Рабочая ширина захвата при внесении известковых химмелиорантов, м	8-10
Шарнирно-телескопический вал	+
Защитная дуга рабочих органов	+
Защитный тент	+
Решетка от посторонних предметов	+
Механизм распределения из нержавеющей стали	+
Опора дышла механическая	+
Ручной стояночный тормоз	+
Привод дисков механический	+
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП), КГ.:	2584
Тяговый класс рактора	1,4 55-75 л.с.



МТТ-4У

Вместимость кузова, м ³	7,0
Грузоподъемность, кг, не более	8000
Размер колеи, мм	2150
Дорожный просвет, мм, не менее	300
Шины	22,0/70-20(Ф-118)
Количество рассеивающих дисков	2
Количество лопастей рассеивающего диска	2/3/6
Диаметр диска	430/640
Рабочая скорость, км/ч	6-15
Рабочая ширина захвата при внесении гранулированных удобрений, м	16-25
Рабочая ширина захвата при внесении кристаллических удобрений, м	8-10
Рабочая ширина захвата при внесении известковых химмелиорантов, м	8-10
Шарнирно-телескопический вал	+
Защитная дуга рабочих органов	+
Защитный тент	+
Решетка от посторонних предметов	+
Механизм распределения из нержавеющей стали	+
Опора дышла механическая	+
Ручной стояночный тормоз	+
Привод дисков механический	+
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП), КГ.:	5000
Тяговый класс трактора	2 75-90 л.с



РУ-7000-1

Вместимость кузова, м ³	8,0
Грузоподъемность, кг, не более	14000
Размер колеи, мм	1924
Дорожный просвет, мм, не менее	300
Шины	24,0/55- 22,5(Бел-91)
Количество рассеивающих дисков	2
Количество лопастей рассеивающего диска	3/6
Диаметр диска	640
Рабочая скорость, км/ч	6-15
Рабочая ширина захвата при внесении гранулированных удобрений, м	16-25
Рабочая ширина захвата при внесении кристаллических удобрений, м	8-10
Рабочая ширина захвата при внесении известковых химмелиорантов, м	8-10
Шарнирно-телескопический вал	+
Защитная дуга рабочих органов	+
Защитный тент	+
Решетка от посторонних предметов	+
Механизм распределения из нержавеющей стали	+
Опора дышла механическая	+
Ручной стояночный тормоз	+
Привод дисков механический	+
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП), КГ.:	5700
Тяговый класс трактора	3 90-110 л.с



МАШИНА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЫЛЕВИДНЫХ ХИММЕЛИОРАНТОВ МШХ-9

Вместимость кузова, м ³	9,0
Грузоподъемность, кг, не более	10000
Размер колеи, мм	2150
Дорожный просвет, мм, не менее	300
Шины	22,0/70-20 (Ф-118)
Количество рассеивающих дисков	2
Количество лопастей рассеивающего диска	3/6
Диаметр диска	640
Рабочая скорость, км/ч	6-10
Рабочая ширина захвата при внесении гранулированных удобрений, м	
Рабочая ширина захвата при внесении кристаллических удобрений, м	
Рабочая ширина захвата при внесении известковых химмелиорантов, м	10
Шарнирно-телескопический вал	+
Защитная дуга рабочих органов	+
Защитный тент	+
Решетка от посторонних предметов	+
Механизм распределения из нержавеющей стали	+
Опора дышла механическая	+
Ручной стояночный тормоз	+
Привод дисков механический	Гидравлический
МАССА МАШИНЫ (БЕЗ ЗИП), кг.:	5500
Тяговый класс трактора	3 90-110 л.с.



МШХ-9



export@agromash.by

Наши контакты:

213822, ул. Шинная, 5, г. Бобруйск, Республика Беларусь

Тел. +375225 72-40-41, 72-41-73, 72-40-47

www.bobruiskagromach.com