

Model	B3065 4WD	B3065 4WD	B3085 4WD	B3095 4WD	B3105 4WD
Motor	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT
Emissziós besorolás	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Motor kód	F28TCA	F28TCA	F28TCA	F28TCA	F28TCA
Max. motor teljesítmény [Whp/gpm]	43/56/2300	50/68/2300	55/72/2300	67/91/2300	75/102/2300
Max. nyomaték/fordulat [Nm/gpm]	2501/400	3231/400	3751/400	3821/500	4151/500
Henger tartalom/hengerek száma [cm³/db]	2797/4	2797/4	2797/4	2797/4	2797/4
Furat x löket [mm]	91x108	91x108	91x108	91x108	91x108
Levegőtisztító rendszer			Száraz szűrő beltetés jelzővel		
Felhős	Turbo&intercooler	Turbo&intercooler	Turbo&intercooler	Turbo&intercooler	Turbo&intercooler
Üzemanyag tartály L	70	70	70	70	70
Ad Blue tartály L	-	-	-	13	13
Erőátvitel					
Fokozatok	12 előre+12 hátra	12 előre+12 hátra	12 előre+12 hátra	12 előre+12 hátra	12 előre+12 hátra
Tengelykapcsoló	Száraz típusú dupla tárcsás	Száraz típusú dupla tárcsás	Száraz típusú dupla tárcsás	Száraz típusú dupla tárcsás	Száraz típusú dupla tárcsás
Max sebesség [km/h] fordulatszám	37-2350	37-2350	37-2350	37-2350	37-2350
Differenciálmű és első hajtás					
Differenciál zár kapcsolás	Elektro-Hidraulikus	Elektro-Hidraulikus	Elektro-Hidraulikus	Elektro-Hidraulikus	Elektro-Hidraulikus
4WD kapcsolás	Elektro-Hidraulikus	Elektro-Hidraulikus	Elektro-Hidraulikus	Elektro-Hidraulikus	Elektro-Hidraulikus
TLT					
Típus	Független, 2 sebesség fokozattal	Független, 2 sebesség fokozattal	Független, 2 sebesség fokozattal	Független, 2 sebesség fokozattal	Független, 2 sebesség fokozattal
Hátó TLT fordulát / min	540-540E	540-540E	540-540E	540-540E	540-540E
Hátó TLT fordulát / min	-	-	-	1000	1000
Hátó tengely és fék					
Hátó üzemi fék			Hidraulikus olajfűrdős több tárcsás fék, Multi Pad (független pedálok)		
Parkoló fék	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
4WD fék	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Hidraulika rendszer					
Hidraulika szivattyú Liter/far	45/190	45/190	45/190	45/190	45/190
Szolgáltatások	Pozíció, emelés, érzékenység állítás	Pozíció, emelés, érzékenység állítás	Pozíció, emelés, érzékenység állítás	Pozíció, emelés, érzékenység állítás	Pozíció, emelés, érzékenység állítás
Gyors kiemelés	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Hidraulika csatlakozók db/ajtó	4/2 - 6/3	4/2 - 6/3	4/2 - 6/3	8/4	8/4
Max. emelési kapacitás	3000	3000	3000	3000	3000
Hidraulika szabályzás	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
Méretek					
Szállíksúly oroszló [kg]	2800	2800	2800	2900	2900
Első pótsúly [db/kg]	8x22	8x22	8x22	8x22	8x22
Hátó kerékcsúsz [db/ta]	2x45/2x30	2x45/4x30	2x45/4x30	2x45/4x30	2x45/4x30
Teljes hossz [mm] frontcsúsz nélkül	3920	3920	3920	3960	3960
Tengelytáv [mm]	2180	2180	2180	2220	2220
Első nyomtáv [mm]	1140-1340	1140-1340	1140-1340	1140-1340	1140-1340
Hátó nyomtáv [mm]	1210-1490	1210-1490	1210-1490	1210-1490	1210-1490
Teljes szélesség [mm]	1770	1770	1770	1770	1770
Magasság [mm]	2593	2593	2593	2593	2593
Kerék méretek					
1. Opció első	280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16
1. Opció hátsó	380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24
2. Opció első	280/70R18	280/70R18	280/70R18	280/70R18	280/70R18
2. Opció hátsó	380/85R24	380/85R24	380/85R24	380/85R24	380/85R24
3. Opció első	280/70R18	280/70R18	280/70R18	280/70R18	280/70R18
3. Opció hátsó	340/85R28	340/85R28	340/85R28	340/85R28	340/85R28