

Model	C3055	C3065	C3085
Motor	4WD, Fülke vagy borulásgátló, tetővel	4WD, Fülke vagy borulásgátló, tetővel	4WD, Fülke vagy borulásgátló, tetővel
<b>Motor</b>	<b>FPT</b>	<b>FPT</b>	<b>FPT</b>
Emissziós besorolás	Stage V	Stage V	Stage V
Motor kód	F28TCA	F28TCA	F28TCA
Max. motor teljesítmény[kW/hp/rpm]	43/58/2300	50/68/2300	55/72/2300
Max. nyomaték/fordulat [Nm/rpm]	250/1400	323/1400	375/1400
Henger úrtartalom/hengerek száma [cm³/db]	2797/4	2797/4	2797/4
Furat x löket [mm]	91x108	91x108	91x108
Levegőszűrő rendszer		Száraz szűrő telítettség jelzővel	
Feltöltés	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler
Üzemanyag tartály L	80	80	80
<b>Erőátvitel</b>			
Fokozatok	12 előre+12 hátra	12 előre+12 hátra	12 előre+12 hátra
Tengelykapcsoló	Száraz típusú dupla tárcsás	Száraz típusú dupla tárcsás	Száraz típusú dupla tárcsás
Max sebesség [km/h]-fordulatszám	37-2350	37-2350	37-2350
<b>Differenciálmű és első hajtás</b>			
Differenciál zár	Elektro-Hidraulikus	Elektro-Hidraulikus	Elektro-Hidraulikus
4WD kapcsolás	Elektro-Hidraulikus	Elektro-Hidraulikus	Elektro-Hidraulikus
<b>TLT</b>			
Típus	Független, 2 sebesség fokozattal	Független, 2 sebesség fokozattal	Független, 2 sebesség fokozattal
Hátsó TLT fordulat / min	540-540E	540-540E	540-540E
<b>Hátsó tengely és fék</b>			
Hátsó üzemi fék		Hidraulikus olajfördős több tárcsás fék, Multi Pad (független pedálok)	
Parkoló fék	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
4WD fék	Standard	Standard	Standard
<b>Hidraulika rendszer</b>			
Hidraulika szivattyú Liter/Bar	45/190	45/190	45/190
Szolgáltatások	Pozíció, emelés, érzékenység állítás	Pozíció, emelés, érzékenység állítás	Pozíció, emelés, érzékenység állítás
Gyors kiemelő	Standard	Standard	Standard
Hidraulika csatlakozók	6/3	6/3	6/3
Max. emelési kapacitás	3000	3000	3000
Hidraulika szabályzás	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
<b>Méreték</b>			
Szállítási önsúly [kg]	3350	3350	3350
Első pótsúly [db/kg]	6x22/8x22	8x22	8x22
Hátsó keréksúly [db/kg]	2x45	2x45/4x45/2x70	2x45/4x45/2x70
Teljes hossz [mm] front súly nélkül	3934	3934	3934
Tengelytáv [mm]	2180	2180	2180
Első nyomtáv [mm]	1140-1340	1140-1340	1140-1340
Hátsó nyomtáv [mm]	1210-1490	1210-1490	1210-1490
Teljes szélesség [mm]	1760	1760	1760
Magasság [mm]	2632	2632	2632
<b>Kerék méretek</b>			
1. Opció első	280/70R20	300/70R20	300/70R20
1. Opció hátsó	14.9/13-28	380/85R30	380/85R30
2. Opció első	280/70R18	280/85R20	280/85R20
2. Opció hátsó	340/85R28	12.4/11-36	12.4/11-36
3. Opció első	300/70R20	300/70R20	300/70R20
3. Opció hátsó	14.9/13-30	14.9/13-30	14.9/13-30
4. Opció első	300/70R20		
4. Opció hátsó	380/85R30		